

## Produktinformation

### ALVO

Design Andreas Ostwald



**ALVO | Modell 1440 - 1441 ohne Armlehnen | Modell 1445 - 1446 mit Armlehnen**

Klassische Formholzschaalen nutzen seit langem seitliche Ausfräsungen, um eine komfortable Flexibilität zu erzielen. ALVO interpretiert den Archetypus der komfortablen Formholzschaale neu und nutzt state of the art Technologie, um über konkave Verformungen die Schwingung der Rückenlehne mit einem einzigartigen Sitzempfinden zu vereinen. Mit den filigranen Strukturen der Stahlgestelle sieht sich ALVO der skandinavischen Tradition verpflichtet und kann zum Klassiker avancieren.

## Gestell

---

4-Fuß-Gestell bestehend aus Präzisions-Rundstahlrohr ZSTE 420, Ø 16 x 2 mm. Die Armlehnen sind aus Stahldraht, Ø 10 mm, fest am Gestell verschweißt.

## Oberfläche Gestell

---

Gestell serienmäßig verchromt, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

## Sitzschale

---

Ergonomische, dreidimensional verformte Schale aus Buche-Sperrholz, ca. 9 mm stark, im Übergang von Sitz zu Rücken ca. 12 mm stark, mehrfach verleimt. Mittels Gewindeinsatz unsichtbar mit dem Gestell verschraubt.

## Oberfläche Holz

---

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE® Kollektion. Optional: Sitzschale mit Oberflächenfurnier in Eiche, querfurniert.

## Polster

---

Sitz- bzw. Sitz und Rücken wahlweise mit Spiegelpolster oder voll gepolstert, Stoffbezug nach BRUNE®-Kollektion.

Sitzschaum:	RG/SH 60/70	ca. 15 mm stark
Rückenschaum:	RG/SH 60/70	ca. 15 mm stark
Rückenschaum hinten:	RG/SH 35/50	ca. 5 mm stark
Spiegelpolster Sitzschaum:	RG/SH 60/70	ca. 15 mm stark
Spiegelpolster Rückenschaum:	RG/SH 60/70	ca. 10 mm stark

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\triangleq$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Stapelschutz

---

Der Stapelschutz aus Formvlies wird fest mit dem Gestell verschraubt.

## Gleiter


---

- Serienmäßig: Gelenkgleiter mit Kunsstoffeinlage  
Optional: Gelenkgleiter mit Filzeinlage  
Gelenkgleiter Metall

## Abmessungen | 1440 ohne Armlehnen

---


Breite:	B	57,0 cm
Tiefe:	T	54,5 cm
Gesamthöhe:	H	83,0 cm
Sitzhöhe:	SH	45,0 cm
Gewicht:		5,5 kg
		6,0 kg (mit Sitzspiegelpolster)
		6,5 kg (mit Sitz- und Rückenspiegelpolster)
		6,5 kg (vollgepolstert)



## Abmessungen | 1445 mit Armlehnen

---

Breite:	B	59,0 cm
Tiefe:	T	54,5 cm
Armlehnenhöhe:	AH	65,5 cm
Gesamthöhe:	H	83,0 cm
Sitzhöhe:	SH	45,0 cm
Gewicht:		6,1 kg
		6,6 kg (mit Sitzspiegelpolster)
		7,1 kg (mit Sitz- und Rückenspiegelpolster)
		7,1 kg (vollgepolstert)



## Stapelbarkeit

---

Stapeltyp:	Frontstapler, stapelbar 6 Stühle
	Stapelschutz erforderlich
Benötigte Fläche:	Länge: 70 cm
	Breite: 57 cm ohne Armlehnen
	Breite: 59 cm mit Armlehnen
	Höhe: 114 cm



## Zertifikate

---

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement  
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement  
nach DIN EN ISO 14001

## Auszeichnungen

---



## ALVO

---



1440



1440



1446



1446